

Fiche Produit

CLÉ DYNAMOMÉTRIQUE ERGOTORQUEPRÉCISION® 3/4", 110-550NM + CERTIFICAT ÉTALONNAGE

RÉFÉRENCE : 516.1490ETAL EAN : 4042146783238

- · Réglage rapide et précis en tournant la poignée
- Carré d'entraînement avec bille de maintien selon DIN 3120 / ISO 1174-1
- Précision garantie jusqu'à 5 000 déclenchements
- Numéro de série individuel
- Pour le serrage contrôlé à droite et à gauche
- Le changement de sens se fait par l'inversion du carré d'entraînement
- Cliquet robuste 30 dents
- Déclenchement sensitif et sonore lorsque le couple de serrage est atteint
- Tolérance de déclenchement : ±3 % de la valeur réglée
- · Double graduation en Nm et lbf ft pour un réglage précis
- · Vernier pour un ajustement en finesse et précision
- Fenêtre de lecture avec fonction loupe
- · Verrouillage sûr à la poignée
- Poignée ergonomique bi-matière
- Livrée avec un certificat de calibrage selon norme DIN EN ISO 6789 : 2017
- Carré d'entraînement avec bille de verrouillage selon DIN 3120 / ISO 1174



Attribut de fonction 1	avec verrouillage Quick Lock
Carré d'entraînement en pouce	3/4"
Code EAN	4042146783238
Dents	30 dents
Dimension D	69,0 mm
Forme	avec tête de champignon
Graduation Nm	1,00
Hauteur H	33,0 mm
Longueur totale L en mm	960,0 mm
Matière	Acier
Norme	DIN 3120, ISO 1174, DIN EN ISO 6789:2017
Plage d'utilisation en Lbf-ft	75 - 405
Plage d'utilisation en Nm	110-550 Nm





Fiche Produit

Poignée	Poignée bi-composant
Tolérance de déclenchement	Tolérance de déclenchement +/-3%
Poids	3,80 kg