

CLÉ DYNAMOMÉTRIQUE ISOLÉE À CLIQUET RÉVERSIBLE 3/8" - 10-50 NM

RÉFÉRENCE : 117.3810

EAN : 4042146324615

- Selon DIN EN ISO 6789:2017
- Isolation selon IEC 60900
- Pour une utilisation sous courant alternatif 1000 V et continu 1500 V
- Précision de déclenchement : ± 3 % de la valeur réglée
- Précision garantie jusqu'à 5 000 déclenchements
- Pour le serrage contrôlé à droite
- Verrouillage pour le serrage à gauche sans déclencheur
- Déclenchement sonore
- Cliquet robuste 30 dents
- Carré d'entraînement avec bille de maintien selon DIN 3120 / ISO 1174
- Numéro de série individuel
- Livrée avec un certificat de calibrage



Longueur totale L en mm	370,0 mm
Plage d'utilisation en Nm	10-50 Nm
Affichage	Échelle (mécanique)
Agréments	1000V
Attribut de fonction 1	réversible
Carré d'entraînement en pouce	3/8"
Dents	30 dents
Hauteur H	51,0 mm
Norme	DIN 3120, ISO 1174, IEC 60900
Poignée	Poignée isolée par bain
Tolérance de déclenchement	Tolérance de déclenchement +/-3%
Code EAN	4042146324615
Poids	1,07 kg

