

## MEULEUSE PNEUMATIQUE AVEC POIGNÉE LATÉRALE

RÉFÉRENCE : 515.3045

EAN : 4042146156292

- Sortie d'air vers l'arrière de la poignée
- Pour disques à meuler jusqu'à Ø 125 mm x 22 mm
- Cache de sécurité
- Pour meuler les tôles et l'acier
- Levier de commande avec arrêt de sécurité
- Deuxième poignée démontable
- Réglage de vitesse continu
- Système d'atténuation des vibrations
- Livrée avec un raccord rapide 1/4"
- Boîtier ultra léger en PVC résistant



Attribut de fonction 1	Verrouillage de sécurité
Bruit max à vide	103 dbA
Bruit max en sollicitation	90 dbA
Code EAN	4042146156292
Consommation d'air	142 L/min
Diamètre minimum du tuyau	3/8" - 10 mm
Filetage de raccord	1/4"NPT
Largeur B	95,0 mm
Longueur totale L en mm	210,0 mm
Puissance en Watt	700 W
Norme	DIN EN ISO 28927-1
Porte-outils	5/8" - 11 UNF
Pression de service	max. 6,3 bar (90 psi)
Vitesse de rotation à vide en T/mn	10000 Tr/min
Vibrations	< 0,50 m/s <sup>2</sup>
Poids	1,75 kg

